

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 05CE/BIIa/CSE/04

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Kavandatud kasutus või kasutused:
Vee märguvusega $3% < E_p \leq 6%$ kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa I; Rühm BIIa, glasuuritud (GL); kasutamiseks hoonesiseselt seintel ja põrandatel – kooskõlas pakendil paikneva kirjeldusega
3. Tootja: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (-id): **SÜSTEEM 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 14411:2012**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus (tase ja/või klass)	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1 _{FL}	Klassifitseeritud katseteta (CWT)
Ohtlike ainete eraldumine:		
- Kaadmium	Maks. 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Plii	Maks. 0,8mg/dm ²	
Tõmbetugevus:		
- paksus ≥ 7,5mm	≥ 1000N	
- paksus < 7,5mm	≥ 600N	
Nakketugevus/adhesioon [N/mm²]:		
- tsementliimid	NPD – toimivus kindlaks määramata	
- dispersioonliimid		
- liimid reaktiivsetest vaikudest		
- krohvisegu		
Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B	NPD – R13	
Vastupidavus temperatuurivahetustele	Täidab	
Vastupidavus:		
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab	
- välitingimustes kasutamisel: vastupidavus külmumisele-sulamisele	Ei täida	
Tunne puutel	NPD – toimivus kindlaks määramata	

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: www.cersanit.com

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)