

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 05CE/BIIa/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Rendeltetészerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt 3%<E_b≤6% vízfelvételű kerámia burkolólapok; I melléklet; BIIa Osztály, mázas (GL); beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)	
Veszélyes anyagok kibocsátása:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²		
Szakítószilárdság:			
- vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1000N		
- vastagság < 7,5mm	≥ 600N		
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:			
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		
- diszperziós ragasztók			
- reaktív gyanta alapú ragasztók			
- habarcs			
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – R13		
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti		
Tartósság:			
- belső használat:	Teljesíti		
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Nem teljesíti		
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)