

- 1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS:** Sausai presuotos keraminės plytelės mažos vandens absorbcijos  $E_b \leq 0,5\%$ ; G priedas, Grupė Bla, glazūruotos (GL).
- 2. NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS** Sienoms ir (arba) grindims vidaus ir (arba) lauke, įskaitant laiptus, apklijuoti pastatuose ir pramoninėse įmonėse.
- 3. GAMINTOJAS:** CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):** SISTEMA 4
- 5. DARNUSIS STANDARTAS:** EN 14411:2012
- 6. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:**

**ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS**

**EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS (LYGMUO IR/AR KLASĖ)**


<b>Reakcija į ugnį</b>	A1 / A1 <sub>FL</sub> Klasifikuojama be bandymų (CWT)
<b>Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką:</b>	
- Kadmis	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Švinas	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Laužimo jėga:</b>	
- storis $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
<b>Sukibimo jėga/adhezija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementiniai klijai	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersiniai klijai	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reakcinių dervų klijai	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Slydimas pagal standartą CEN/TS 16165:2012; Priedas B</b>	$\leq R13$
<b>Atsparumas terminiam šokui</b>	Atitinka
<b>Patvarumas:</b>	
- naudojimui patalpy viduje:	Atitinka
- išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui-atšildymui	Atitinka
<b>Lytėjimo pojūtis</b>	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020

(išdavimo vieta ir data)

.....  
(parašas)