

- COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** Placi ceramice presate uscate cu absorbție redusă a apei $E_b \leq 0,5\%$; Anexa G, Grupa Bl_a, glazurate (GL), lustruit.
- UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:** Pentru pereti si/sau pardoseli la interior, si pereti exterior, in cladiri si facilitati industriale.
- PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
- STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
- PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

CARACTERISTICI ESENȚIALE

PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)

Reacția la foc	A1 / A1 _{FL} Clasificat fără testare (CWT)
Eliberarea substanțelor periculoase:	
- Cadmiu	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plumb	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Forța de rupere:	
- grosimea <7,5mm	$\geq 700 \text{ N}$
Forța de legare / aderența [N/mm²]:	
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- adezivi de dispersie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește
Durabilitate pentru:	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)