

1. EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS: Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Anhang G, Gruppe Bla; unglasiert (UGL); poliert.

2. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN: Für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im innen, für Wandbekleidungen außen, in Gebäuden und Industriebauten

3. HERSTELLER: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:
SYSTEME 4

5. HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM: EN 14411:2012

6. DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG (STUFEN UND/ODER KLASSEN)
Brandverhalten	A1 / A1 _{FL} Klassifizierung ohne Prüfung (CWT)
Abgabe gefährlicher Stoffe für:	
- Cadmium	$\leq 0,07\text{mg/dm}^2$
- Blei	$\leq 0,8\text{mg/dm}^2$
- andere	NPD
Bruchlast:	
- Dicke <7,5mm	$\geq 1300\text{ N}$
Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit für [N/mm²]:	
- Zementhaltige Mörtel	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
- Reaktionsharzklebstoffe	$\geq 2\text{ N/mm}^2$
- Mörtel	NPD
Rutschhemmende Eigenschaften, als EN 16165:2021, Anhang B - α_{shod} [°]	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	bestanden
Dauerhaftigkeit, für:	
- Verwendungen inne:	bestanden
- Verwendungen außen: Frost-Tauwechsel-	bestanden
Beständigkeit	
Taktilität:	NPD

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com; www.opoczno.eu
Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:
Kielce, 01.12.2022

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY DIRECTOR
CERSANIT S.A.

Jolanta Grzebna

NPD – Keine Leistung festgelegt