

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 06CE/BIII/CSE/04

1. Code d'identification unique du produit type: **06/BIII/GL/CSE**
2. Usage ou usages prévus:
Carreaux en céramique pressés à sec avec une faible absorption d'eau $E_b > 10\%$; Annexe K; Groupe BIII, vitrifiés (GL); pour utilisation intérieure sur les murs conformément à l'étiquette sur l'emballage
3. Fabricant: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Système (s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **SYSTEME 4**
5. Norme harmonisée: **EN 14411:2012**
6. Performances déclarées:

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performances (niveau et/ou classe)</i>	<i>Spécification technique harmonisée</i>	
Réaction au feu	A1	Classées sans essais (CWT)	
Dégagement de substances dangereuses:			
- Cadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Plomb	Max 0,8mg/dm ²		
Force de prise/adhésion [N/mm²]:			
- colles à base de ciment	NPD - aucune performance déterminée		
- colles en dispersion			
- colles à base de résines réactives			
- mortier à maçonner			
Résistance au choc thermique	Conforme		
Durabilité pour:			
- usages intérieurs:	Conforme		
- usages extérieurs: résistance au gel/dégel	Non conforme		

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: www.cersanit.com

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(Lieu et date de délivrance)

.....
(Signature)