

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 07CE/Bib/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **07/Bib/UGL/CSE**
2. Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt 0,5% $<E_b \leq 3\%$ alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; H melléklet; Bib Osztály, mázatlan (UGL) klinker; kültéri és beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint.
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Szakítószilárdság:		
- vastagság $\geq 7,5$ mm	$\geq 1100N$	
- vastagság $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – R13	
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti	
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)