

1. НЕПОВТОРИМИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ТИП НА ИЗДЕЛИЕТО: 06/VIII/GL/CSE
2. ПРЕДНАМЕРЕНАТА УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБИ: Керамични плочки, пресовани на сухо с способност за напояване с вода $E_b > 10\%$; Група VIII, глазирани (GL); за облицоване на стени в помещения.
3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: CERSANIT S.A. ; Ал. Солидарности 36; 25-323 Келце
4. СИСТЕМА (СИСТЕМИ) ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯННОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СВОЙСТВА: СИСТЕМА 4
5. ХАРМОНИЗИРАН СТАНДАРТ: EN 14411:2012
6. ДЕКЛАРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА:

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА (НИВО И/ИЛИ КЛАС)

Реакция на огън	A1 Класифицирани без изследвания (CWT)
Освобождаване на опасни вещества:	
- Кадмий	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Олово	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Сила на свързване/адхезия [N/mm^2]:	
- циментови лепила	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- дисперсионни лепила	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- лепила от реактивни смоли	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Устойчивост към термичен шок	Отговаря
Трайност за:	
- употреба в помещения:	Отговаря
- употреба навън: устойчивост към замразяване размразяване	Неотговаря

Копие от Декларацията за потребителските свойства се намира на интернет-страница: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Потребителските свойства на горепосоченото изделие съответстват на декларираните потребителски свойства. Настоящата декларация за потребителските свойства е издадена съгласно разпоредба (ЕС) № 305/2011 за изключителна отговорност на горепосочения производител.

Място, дата:

От името на производителя подписано от:

Келце, 01.10.2018

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna