

1. NEOPAKOVATELNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU PRODUKTU: 01/Bla/UGL/CSE
2. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ: Keramické obkládačky lisované na sucho s malou vodní nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$; Příloha G; Skupina Bla, neglazované (UGL) Gres Porcellanato; k použití v interiéru a exteriéru budov na stěnách a podlahách
3. VÝROBCE: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. SYSTÉM(-Y) HODNOCENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI UŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ: SYSTÉM 4
5. HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 14411:2012
6. DEKLAROVANÉ UŽITKOVÉ VLASTNOSTI:

ZÁSADNÍ CHARAKTERISTIKY

VLASTNOSTI (ÚROVEŇ A/NEBO TŘÍDA)


Reakce na oheň	A1 _{FL} Klasifikováno bez zkoušek (CWT)
Uvolňování nebezpečných látek:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Olovo	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Rázová pevnost:	
- tloušťka $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- tloušťka $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Vazebná síla/adheze [N/mm²]:	
- cementová lepidla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- disperzní lepidla	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- lepidla z reaktivních pryskyřic	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012; Příloha B	$\leq R13$
Odolnost vůči tepelnému rázu	Splňuje
Životnost pro:	
- interiérové použití:	Splňuje
- exteriérové použití: odolnost na zmrazování-rozmrazování	Splňuje
Dotek	NPD – vlastnosti nestanoveny

Kopie Prohlášení užitkových vlastností se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení užitkových vlastností je vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)