

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS: 07/Bib/UGL/CSE

2. NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS: Sausai presuotos keraminės plytelės mažos vandens absorbcijos  $0,5\% < E_b \leq 3\%$ ; H priedas, Grupė BI<sub>b</sub>, neglazūruotos (UGL), klinkerinės. Sienoms ir (arba) grindims vidaus ir (arba) lauke, įskaitant laiptus, apklijuoti pastatuose ir pramoninėse įmonėse.

3. GAMINTOJAS: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS): SISTEMA 4

5. DARNUSIS STANDARTAS: EN 14411:2012

6. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS (LYGMUO IR/AR KLASĖ)
<b>Reakcija į ugnį</b>	A1 <sub>FL</sub> Klasifikuojama be bandymų (CWT)
<b>Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką:</b>	
- Kadmis	≤ 0,07 mg/dm <sup>2</sup>
- Švinas	≤ 0,8 mg/dm <sup>2</sup>
<b>Laužimo jėga:</b>	
- storis ≥ 7,5mm	≥ 1100 N
- storis < 7,5mm	≥ 700 N
<b>Sukibimo jėga/adhezija [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementiniai klijai	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
- dispersiniai klijai	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- reakcinių dervų klijai	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Slydimas pagal standartą CEN/TS 16165:2012;</b> <b>Priedas B</b>	≤ R13
<b>Atsparumas terminiam šokui</b>	Atitinka
<b>Patvarumas:</b>	
- naudojimui patalpų viduje:	Atitinka
- išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui- atšildymui	Atitinka
<b>Lytėjimo pojūtis</b>	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018  
(išdavimo vieta ir data)

.....  
(parašas)