

1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE: 08/Bib/GL/CSE

2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN): Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname $0,5\% \leq E < 3\%$; Bijlage H; Groep B1b, geglazuurde (GL) Klinker; voor wanden en vloeren in binnen- en buitentoepassing – zoals vermeld op de verpakking

3. FABRIKANT: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)

4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID: SYSTEEM 4

5. GEHARMONISEERDE NORM: EN 14411:2012

6. AANGEGEVEN PRESTATIES:

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)
Brandreactie	A1 _{FL} Classificatie zonder tests (CWT)
Emissie van schadelijke stoffen:	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Lood	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Breuklast:	
- tegeldikte $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1100 \text{ N}$
- tegeldikte $< 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm²]:	
- cementlijmen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersielijmen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reactieharslijmen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Slipweerstand gestest conform CEN/TS 16165:2012; bijlage B	$\leq R13$
Temperatuurwisselbestendigheid	Test doorstaan
Duurzaamheid voor:	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan
Tactiliteit	NPD - geen prestatie bepaald

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.10.2018
(plaats en datum van afgifte)

.....
(handtekening)