

1. УНІКАЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ТИПУ ВИРОБУ: Керамічні плитки сухого пресування, з низьким рівнем водопоглинання $E_w \leq 0,5\%$; Додаток G, Група BIa неглазуровані (UGL).

2. ЗАПЛАНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗАСТОСУВАННЯ: Для покриття підлог та/або стін усередині та/або зовні, включаючи сходи, в будівлях та промислових приміщеннях.

3. ВИРОБНИК: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. СИСТЕМА (-И) ОЦІНКИ І ПЕРЕВІРКИ СТАБІЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ: СИСТЕМА 4

5. ГАРМОНІЗОВАНА НОРМА: EN 14411:2012

6. ЗАЯВЛЕНІ СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ:


| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ (РІВЕНЬ І/АБО КЛАС) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Реакція на вогонь | A1 / A1 _{FL} Класифіковано без досліджень (CWT) |
| Виділення небезпечних речовин: | |
| - Кадмій | $\leq 0,07 \text{ мг/дм}^2$ |
| - Олово | $\leq 0,8 \text{ мг/дм}^2$ |
| - інші | NPD |
| Руйнівне навантаження: | |
| - товщина < 7,5мм | $\geq 700 \text{ Н}$ |
| Міцність зчеплення/адгезія [Н/мм²]: | |
| - цементні клеї | $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ |
| - дисперсійні клеї | $\geq 1 \text{ Н/мм}^2$ |
| - реактивні смоляні клеї | $\geq 2 \text{ Н/мм}^2$ |
| - мулярський розчин | NPD |
| Ковзання згідно CEN/TS 16165:2012; | $\leq R13$ |
| Стійкість до термічного шоку | Відповідає |
| Стійкість для: | |
| - внутрішнього застосування: | Відповідає |
| - зовнішнього застосування: стійкість на заморожування розморожування | Відповідає |
| Відчуття дотику | NPD |

Копія Декларації споживчих властивостей знаходиться на сайті: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Споживчі властивості визначеного вище виробу відповідають спискам заявлених споживчих властивостей. Дана декларація споживчих властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, вказаного вище.

Місце, дата:
Kielce, 01.04.2020

Від імені виробника підписав (-ла):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna

NPD – споживчі властивості невизначені