

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 04CE/Bla/CSE/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **04/Bla/GL/CSE**
2. Zamierzone zastosowania lub zastosowanie:
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$; Załącznik G; Grupa Bla, szkliwione (GL) polerowane Gres Porcellanato; do zastosowania wewnątrz budynków na ściany i podłogi oraz na zewnątrz na ściany - zgodnie z opisem na opakowaniu
3. Producent: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN14411:2012**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	A1 _{FL}	Zaklasyfikowane bez badań (CWT)	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:			
- Kadm	Max 0,07 mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Ołów	Max 0,8 mg/dm ²		
Siła łamiąca:			
- grubość $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N		
- grubość $< 7,5$ mm	≥ 700 N		
Siła wiązania/adhezja [N/mm²]:			
- kleje cementowe	NPD – właściwości użytkowe nieustalone		
- kleje dyspersyjne			
- kleje z żywic reaktywnych			
- zaprawa murarska			
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	NPD – właściwości użytkowe nieustalone		
Odporność na szok termiczny	Spełnia		
Trwałość dla:			
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia		
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmarzanie	Spełnia		
Odczucie dotyku	NPD – właściwości użytkowe nieustalone		

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)